

Модель	MPS 5k-80A	MPS-5500H	MPS-VX 6.5KW
Номинальна потужність	5000VA/4000W	5000VA/5500W	6500W
ВХІД			
Напруга	230 В змінного струму		
Вибір діапазону напруги	170-280 В змінного струму (для персональних комп'ютерів) 90-280 В змінного струму (для побутової техніки)	170-280 В змінного струму (для персональних комп'ютерів) 90-280 В змінного струму (для побутової техніки)	175-265 В змінного струму (для персональних комп'ютерів) 90-265VAC (для побутової техніки)
Діапазон частот	50 Гц/60 Гц (автоматичне визначення)		
ВИХІД			
Регулювання напруги змінного струму	230 В змінного струму ± 5%		
Стрибкова потужність	10000 ВА	11000 ВА	2* номінальна потужність протягом 5 секунд
Ефективність (пік) PV до INV	93%	97%	97%
Ефективність (пік) BAT до INV	-----	94%	94%
Час передачі	10 мс (для персональних комп'ютерів) 20 мс (для побутової техніки)		
Форма хвилі	Чиста синусоїда		
АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ			
Напруга батареї	48В постійного струму		
Плаваюча напруга заряду	54 В постійного струму	54 В постійного струму	58,4 В постійного струму
Захист від перезаряду	60В постійного струму	63В постійного струму	63В постійного струму
Максимальний струм заряду	10А/20А/30А/40А/50А/60А	80А	110А
СОНЯЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ			
МАХ.PV Потужність масиву	4000 Вт	6000 Вт	7200 Вт
Діапазон MPPT@ Робоча напруга	60-115 В постійного струму	120-500 В постійного струму	55-450 В постійного струму
Максимальна напруга холостого ходу фотоелектричної матриці	145 В постійного струму	500 В постійного струму	450 В постійного струму
Максимальний зарядний струм	80А	110А	130А
Максимальна ефективність	98%	98%	99,90%
Розмір. Г*Ш*В (мм)	468*295*136	472*297*129	400*250*89 мм
Вага, Нетто (кг)	13,5 кг	10,5 кг	8,5 кг
Ціна з ПДВ, грн.	За запитом	За запитом	За запитом